



Паспорт на изделие

Блок управления обогревом ветрового стекла предназначен для осуществления функции управления нагревом в течение заданного времени.

Управление происходит посредством нажатия кнопки без фиксации положения.

Работу системы сигнализирует подсветка, встроенная в кнопку включения. На работоспособность реле времени указывает установленный в реле светодиод, а силового реле звук от контактов при включении.

Технические характеристики.

Диапазон регулирования реле времени (таймера) – 1.....30 минут.

Номинальное напряжение питания (постоянное) 12 В.

Коммутируемый ток – 25А.

Плавкий предохранитель – до 30А в цепи обогрева.

Мощность потребления системы управления – 1,2 Вт.

Мощность потребления – до 300 Вт.

Применяемость комплектующих блока – для автотранспортных средств.

Интервал рабочих температур – от -45 до +60 гр.С.

Габаритные размеры упаковки - 265x130x70 мм.

Подключение блока производить согласно монтажной схеме.

В комплект поставки входят:

1. Реле времени 361.3787-02 – 1 штука.
2. Реле электромагнитное 411.3787-02 – 1 штука.
3. Держатель п/п на шнуре (taxi) – 1 штука.
4. 1081 ВР предохранитель (taxi) 30А – 1 штука.
5. Кнопка с колодкой 376.3710-08.82 (04) или 3832.3710-08.176 – 1 штука.
6. Разъем разветвителя с предохранителем 5А – 1 штука.
7. Провод 1,5 и 4 мм² с наконечниками – 1 комплект.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев при условии сохранения внешнего вида и соблюдения условий эксплуатации.

Изготовитель: ООО «Стеклолюкс» Адрес производства: Московская область, город Электросталь, Промышленный проезд, дом 11, корпус 6.

Телефоны: +7 (496) 579-05-03, +7 (496) 579-05-04

Электронная почта: info@steklolux.ru

Сайт: www.steklolux.ru

Дата выпуска _____

Контролер ОТК _____